

Split NH 255

Doppel-Parzellenmähdrescher

Leistungsstarke Ernte von zwei Parzellen in einem Arbeitsgang mit einer Außenbreite von 255 cm.

Der neue WINTERSTEIGER Split NH 255 ist ein speziell entwickelter Parzellenmähdrescher für die Ernte von 2 Parzellen in einem Arbeitsgang mit nur 255 cm Außenbreite. Da der Transport einer Maschine mit einer Außenbreite von mehr als 255 cm in vielen europäischen Ländern mit einem hohen Aufwand verbunden ist, gibt es den Split NH jetzt auch mit einer Außenbreite von nur 255 cm. Damit gehören die vielen benötigten Dokumente und die hohen Transportkosten der Vergangenheit an.

Die Summe Ihrer Vorteile:



- Robuste und leistungsstarke Grundmaschine – New Holland TC 4.90
- Ergonomische Bedienung
- Moderne Kabine mit geringem Geräuschpegel
- Elektrische Dreschkorbverstellung
- Kürzeste Zykluszeit von Parzelle zu Parzelle
- Präzise Mittentrennung vom Erntevorsatz bis zum Sieb
- Höchste Reinheit des Ernteguts
- Kaum Vermischung zwischen aufeinanderfolgenden Parzellen
- Leistungsfähiges Wiegesystem
- Integriertes Klappensystem in der Injektor-schleuse für den direkten Drusch von Rand-parzellen in den Korntank
- Möglichkeit individuell 2 Reihen über das Wie-gesystem und 2 Reihen direkt in den Korntank zu fördern
- Mobile Erfassung aller Erntedaten
- Einfache Transportierbarkeit
- Allradantrieb





Technische Daten

Basismaschine und Motor

Grundmaschine	New Holland TC 4.90
Antrieb	3-stufig, hydrostatischer Antrieb
Motor	175 PS, 4 Zylinder, NEF4 Stage 5
Kraftstofftank	300 l

Erntevorsatz

Maisvorsatz	Geringhoff 4-reihig mittig geteilt, hydraulisch klappbar
Getreidevorsatz	Geringhoff HVV 325/HVV 360, hydraulisch klappbar

Fahr Antrieb und Bereifung

Fahrgeschwindigkeit	3-stufig: 0 – 5,2 / 0 – 11,9 / 0 – 30 km/h
Bodenfreiheit	300 mm
Spurbreite	Vorne: 2030 mm, hinten: 2120 mm
Bereifung	Vorne: wahlweise 420/90R34, hinten: 280/80-18
Radaußenbreite	Vorne: 2550 mm bei 4 Bar Reifendruck, hinten: 2440 mm
Radstand	3397 mm
Wenderadius	9,2 m

Dreschen und Reinigen

Dreschkasten	Mittig geteilt mit Dreschkastenförderband und Bandstopp (optional)
Geschlossene Dreschtrommel	Breite: 1050 mm Durchmesser: 607 mm Anzahl der Leisten: 8 Drehzahl Mais: 417 – 1037 U/min, stufenlos, elektrisch verstellbar

Dreschkorb

Oberfläche	0,62 m²
Umschlingungswinkel	111°
Anzahl der Leisten	14
Korbverstellung	Elektrisch
Schüttler	4 Schüttler, 6-stufig
Windverstellung	Elektrisch
Strohhäcksler	Optional Strohhäcksler

Split NH 255

Technische Daten

Kornbergung und Transport

Korntanktransport	Kornförderung pneumatisch
Korntank	5000 l Inhalt
Abtankgeschwindigkeit	72 l/s
Korntankentleerungshöhe	3790 mm

Kompressor

Behälter	70 l Luftbehälter
----------	-------------------

Dimensionen

Max. Länge ohne Maisvorsatz, mit Häcksler	Ca. 8300 mm
Breite	Ca. 2550 mm
Höhe	Ca. 3700 mm
Gewicht	Mit Maisvorsatz und Häcksler ca. 11 000 kg (ohne Maisvorsatz ca. 9000 kg)

Optionen

NIRS-Analyse, Probenahme in der Kabine mit einstellbarer Probenmenge, Kamerasysteme, Strohhäcksler, Allradantrieb, Kornverlustanzeige, Elektrische Siebverstellung uvm.

Technische Änderungen vorbehalten.



Optionen:

- Probennahme mit einstellbarer Probenmenge
- NIRS-Analyse (Kontaktmessverfahren / Distanzmessverfahren)
- Strohhäcksler
- Kamerasysteme
- Kornverlustanzeige
- Elektrische Siebverstellung
- uvm.